EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	(spindle adj3 motor$2) and shaft and (rotor$2 same (hole$2 or opening$2)) and ((surface$2 near6 rotor$2) same ((layer$2 or material$2) near20 treat$3)) and (anti$3slid$4 or (anti adj3 slid$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/03 21:41
L2	2230	310/67R.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/03 21:16
L3	55059	spindle adj3 motor	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/03 21:16
L4	380	l2 and l3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/03 21:17
L5	25	720/701.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/03 21:39
L6	405	l4 or l5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/03 21:17
L7	71	(spindle adj3 motor$2) and ((material or layer$2) adj20 ((mount$3 or on or attach$3) near10 rotor))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/03 21:43